

## NYLON SERIE 26

**NUEVO BLOQUE de plástico estructural**, hecho con resinas recicladas, perfectamente balanceado para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en las máquinas que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite una **mejor distribución de los productos químicos** en el tallado o pulido de sus pisos.

Estos cepillos incluyen un **herraje estándar de fibra de vidrio reforzado con nylon**. Los cepillos que cuentan con una **A** en su **código**, son cepillos con alza, para poder ser utilizados en máquinas de diámetro menor y emplear al máximo su cepillo. Pueden adaptarse con precisión a la mayoría de restregadoras **Nilfisk Advance®** (con el herraje L-800) o **Tennant®** (con el herraje G-400X). Ambos herrajes se venden por separado.

Alta densidad de fibra de **nylon** de 2" (5.08 cm) de longitud.

Se usa principalmente para lavado de alfombras ya que no maltrata las fibras textiles, además, es muy duradera con una vida útil 4 veces mayor al **polipropileno**.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDAS ALTO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
2614	14"	8.89 X 35.56 cm	2.14 kg	9 X 40 X 40 cm	1	2.42 kg	132	334.44 kg	132	1320	1320	3168	3168	3432	3432
2616	16"	7.94 X 40.64 cm	3.12 kg	9 X 45 X 45 cm	1	3.12 kg	88	289.56 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2617	17"	8.89 X 43.18 cm	3.14 kg	9 x 47x 47 cm	1	3.50 kg	88	323.00 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2618	18"	8.89 X 45.72 cm	3.66 kg	9 X 50 X 50 cm	1	4.06 kg	88	372.28 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2618-A	18"	9.53 X 45.72 cm	3.88 kg	9 X 50 X 50 cm	1	4.38 kg	88	400.44 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2619-A	19"	12.7 X 48.26 cm	4.14 kg	9 X 52.5 X 52.5 cm	1	4.59 kg	88	418.92 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	B	I	I	B	E	I	E

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	100 °C	130 °C	130 °C	E	E	E	S	E	S	E	E	E	E	B	E

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para lavado de alfombras .

### CONTRAINDICACIONES:

N/A

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

