

## ALAMBRE ACERADO SERIE 20

**Línea completa** de cepillos para máquinas pulidoras y restregadoras, fabricados con **NUEVO BLOQUE de plástico estructural**, hecho con resinas recicladas (contribuyendo así con el medio ambiente al disminuir la generación de desechos) y perfectamente balanceado para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en las máquinas que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite una **mejor distribución de los productos químicos** en el tallado o pulido de sus pisos.

Estos cepillos incluyen un **herraje estándar de fibra de vidrio reforzado con nylon**. Los cepillos que cuentan con una **A** en su **código**, son cepillos con alza, para poder ser utilizados en máquinas de diámetro menor y emplear al máximo su cepillo. Pueden adaptarse con precisión a la mayoría de restregadoras **Nilfisk Advance®** (con el herraje L-800) o **Tennant®** (con el herraje G-400X). Ambos herrajes se venden por separado.

Alta densidad de fibra de **alambre de acero al carbón** de 2 1/4" (5.72 cm) de longitud, utilizado para labores agresivas en pisos, por ejemplo remoción de acabados y pinturas o apertura de poros en el piso cuando se va a aplicar algún acabado.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDAS ALTO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
2018	18"	8.89 X 45.72 cm	4.16 kg	9 X 49.5 X 47 cm	1	4.16 kg	88	381.08 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2018-A	18"	10.80 X 45.72 cm	4.40 kg	9 X 49.5 X 47 cm	1	4.40 kg	88	402.20 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288
2019-A	19"	8.26 X 48.26 cm	4.80 kg	9 X 52.5 X 49.5 cm	1	4.80 kg	88	437.40 kg	88	880	880	2112	2112	2288	2288

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	E	I	I	B	E	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	N/A	130 °C	N/A	E	I	E	B	E	S	E	S	E	B	B	B

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para la remoción de acabados y pinturas. Utilizado para abrir el poro en el piso previamente a la aplicación de algún acabado.

### CONTRAINDICACIONES:

N/A

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A



® Tennant es una marca registrada propiedad de Tennant Company.  
 ® Nilfisk Advance es una marca registrada propiedad de Nilfisk Advance.