



CUBETA EXPRIMIDORA



Cubeta fabricada en **polipropileno reforzado con aditivos** para una prolongada vida útil aún en *aplicaciones de uso rudo*, con capacidad graduada de 36 litros, ruedas de hule de 3" y asa metálica. La prensa exprimidora es **más resistente** al uso gracias a las mejoras en el sistema de palanca y bujes.

También tenemos disponibles la prensa exprimidora, los resortes y las ruedas como piezas de repuesto para alargar la vida útil del producto.

| PIEZA | | | | CAJA | | | PALET | | | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO | |
|-----------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|----------|-------|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| PIEZA | CÓDIGO | MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO | CAJAS | PESO | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS |
| CUBETA (SOLA) | 8930 | 50 X 40 X 33 cm | 3.90 kg | 34 X 40 X 51 cm | 1 | 4.65 kg | 36 | 182.40 kg | 36 | 360 | 360 | 864 | 864 | 936 | 036 |
| PRENSA EXPRIMIDORA | 8931 | 44 X 27 X 29 cm | 2.74 kg | 31 X 42 X 50.5 cm | 2 | 614 kg | 36 | 235.86 kg | 72 | 360 | 720 | 864 | 1728 | 936 | 1872 |
| COMBO CUBETA Y PRENSA | 8936 | 50 X 40 X 33 cm | 6.49 kg | 34 X 40 X 50.5 cm | 1 | 7.34 kg | 36 | 279.24 kg | 36 | 360 | 360 | 864 | 864 | 936 | 936 |
| RESORTES | 8990 | 4.5 X 10 X 5.4 cm | 0.076 kg | 4.5 X 10 X 5.4 cm | 1 | 0.078 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RUEDAS | 8991 | 13.5 X 9 X 9 cm | 0.93 kg | 11.5 X 20 X 21 cm | 4 | 1.05 kg | 425 | 459.13 kg | 425 | 4250 | 4250 | 10200 | 10200 | 11050 | 11050 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL | | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | | ABSORCIÓN DE AGUA | | RIGIDEZ | | RECUPERACIÓN ELÁSTICA | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA |
| B | B | S | E | I | I | S | E | E | I |

RESISTENCIA TÉRMICA*

| DISTORSIÓN | | ABLANDAMIENTO | | HUMEDAD | | ÁCIDOS DILUÍDOS | | ÁCIDOS CONCENTRADOS | | ALCALIS DILUÍDOS (SOSA) | | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES | | DESTILADOS DE PETRÓLEO | |
|------------|---------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|
| CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA | CUERPO | PALANCA |
| 80 °C | N/A | 130 °C | N/A | E | S | E | S | E | I | E | S | E | B | B | B |

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

| CÓDIGO | | | | | |
|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| ROJO | NARANJA | AMARILLO | VERDE | AZUL | MORADO |
| +R | +O | +Y | +G | +B | +P |

USOS SUGERIDOS:

Limpieza de general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Cualquier trapeador de nuestra línea.

