

## CARRO de SERVICIO SA CONTROL DE SERVICIO SE C



Carro de servicio construído con perfiles de aluminio, 3 repisas de plástico de alta resistencia y ruedas de hule que no dejan marcas en los pisos.

Este carro puede ser utilizado para diversas aplicaciones y en diversas industrias. Por su construcción en plástico y aluminio, se limpia con facilidad y no presenta problemas de oxidación.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES Paletizado		CONTENEDOR 48 PIES Paletizado		CONTENEDOR 53 PIES Paletizado	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS
9701GY	92 X 51 X 21 cm	14.78 kg	23 X 52.5 X 93 cm	1	15.80 kg	15	252.00 kg	15	150	150	360	360	390	390

CARACTERÍSTICAS GENERALES										
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A	LA ABRASIÓN	ABSORCIÓ	N DE AGUA	RIG	DEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	
В	Е	S	В	I	l	S	Е	Е	I	

RESISTENCIA TÉRMICA*			RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS												
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		ним	HUMEDAD ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO		
CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO	CUERPO	ALUMINIO
80 °C	N/A	130 °C	N/A	Е	Е	Е	В	Е	В	Е	В	Е	Е	В	В

<sup>\*</sup> Al cambiar el color del producto se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO						
GRIS	AZUL					
+GY	+B					

## **USOS SUGERIDOS:**

Transportes de partes en todo tipo de industrias.

## **CONTRAINDICACIONES:**

N/A

\* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / '''Exposiciones intermitentes no le afectan')

## **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

N/A





**E** EXCELENTE

B BUENA

S SUFICIENTE (1)

I INSUFICIENTE

N/A NO APLICA