

JAX PACKER OIL 22

ACEITE DE LIMPIEZA REGISTRADO GRADO
ALIMENTICIO-H1 CONTIENE MICRONOX®



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JAX Packer Oil 22 es un lubricante grado alimenticio de última tecnología registrado NSF H1 formulado para uso como un aceite de limpieza para proteger los equipos de procesamiento de alimentos de la oxidación y la corrosión después de saneamiento y ayudar en la eliminación de los subproductos del proceso en el siguiente intervalo de saneamiento. A diferencia de un producto de flujo de refinería, JAX Packer Oil 22 proporciona beneficios a largo plazo a los productores, y en última instancia a los consumidores.

JAX Packer Oil 22 está registrado NSF H1 y aprobados para su uso donde se requiere un lubricante con contacto accidental con alimentos. JAX Packer Oil 22 con Micronox® no se ha registrado como lubricante NSF 3H y debe ser eliminado de todas las superficies cuando se aplican a un equipo de procesamiento donde se producirá un contacto directo con alimentos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Aditivos de Desempeño Superior-** los actuales aceites blancos estándar industriales son principalmente aceites minerales blancos de grado técnico con la adición de vitamina E como un mínimo antioxidante. JAX Packer aceite 22 está formulado con una combinación optimizada de aditivos para proporcionar ventajas de rendimiento superiores y a largo plazo sobre productos de la competencia.
- **Protege contra el óxido y corrosión-** la penetración de la humedad proveniente del saneamiento puede causar la corrosión de los equipos de proceso. JAX Packer Oil 22 cubre los componentes con una película protectora y duradera para evitar la formación de óxidos perjudiciales o corrosión.
- **Contiene Micronox®-** A diferencia de los aceites blancos convencionales, JAX Packer Oil 22 contiene los beneficios

de rendimiento de Micronox® tecnología que proporciona protección antimicrobiana para el producto. Pioneros en lubricantes de grado alimenticio, JAX Micronox® ha demostrado ser especialmente eficaz en proteger JAX Packer Oil 22 en intervalos prolongados de lubricación.

APLICACIONES

Aceites blancos técnicos se han utilizado durante décadas en las industrias empacadoras de carne y aves de corral para proteger los equipos de procesamiento después de saneamientos, y promover un retiro más fácil de subproductos de proceso en el siguiente intervalo de saneamiento. JAX Packer Oil 22 está fabricado con USP aceites minerales blancos de la más alta calidad, para todas las áreas de lubricación y rocío con aceite, que puede estar expuesto a contacto incidental con productos alimentos procesados, drogas, cosméticos o bebidas.

COMPATIBILIDAD

JAX Packer Oil 22 es compatible con otros aceites de limpieza de base mineral. Para inquietudes referentes a la aplicación y problemas de compatibilidad, póngase en contacto con su representante de ventas de JAX.



SPECIALTY LUBRICANTS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y BENEFICIOS

- Protección contra la corrosión y Oxidación.
- Reducción de las preocupaciones de contaminación de producto.
- Estatus Grado Alimenticio Reduce problemas de responsabilidad legal del producto.
- Protección contra el agua y productos químicos de las partes.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO

- NSF H1-Registrado
- Cumple los requisitos del USDA H1
- Certificados Kosher y Parve
- Tecnología Micronox

PROPIEDADES TÍPICAS	PACKER OIL 22 (PCK22)	MÉTODO
Viscosidad @ 40 ° C, cSt	20,9	ASTM D 445
Viscosidad a 100 ° C, cSt	4,1	ASTM D 445
Viscosidad a 100 ° F, SUS	107,4	ASTM D 445
Viscosidad a 210 ° F, SUS	40,3	ASTM D 445
Índice de Viscosidad	91	ASTM D 2270
Grado de viscosidad ISO	22	ASTM D 2422
Grado de viscosidad SAE	10	SAE J300
Punto de fluidez, ° C (° F)	-2 (-19)	ASTM D 97
Punto de inflamación, ° F (° C)	370 (188)	ASTM D 92
Punto de Fuego, ° C (° F)	385 (196)	ASTM D 92
Gravedad específica	0,8565	ASTM D 1298
Textura ligeramente pegajosa	Slightly tacky	
Claro	Clear to straw	
Claro, Saybolt	30	
Prueba Oxidacion		ASTM D 665
Método A - Agua destilada Pass	Pass	
Residuo de carbono	0.01	
Ceniza	0.01	
Tecnología Micronox	Yes	
Registro NSF No. / Cat. Código	127966 / H1	

Los Productos JAX pasan por un proceso de mejora continua en su formulación y fabricación. Los valores indicados en este PDS son valores típicos de producción en el momento de escribir este artículo. JAX se reserva el derecho de modificar y actualizar los datos de los productos y los valores típicos en cualquier momento sin previo aviso. Es responsabilidad del operador y/o comprador determinar si tales especificaciones son adecuadas y apropiadas para la aplicación prevista. Información de Seguridad puede ser encontrada en www.jax.com o poniéndose en contacto con JAX INC.

TAMAÑO DEL ENVASE

PACKER OIL 22

275 galones de mano - 275	PCK22-275
Tambor de 55 galones	PCK22-055
16 Gallon Keg - 016	PCK22-016
Balde de 5 galones - 005	PCK22-005
4-1 Caso Gallon - 004	PCK22-004
Granel	PCK22



JAX INC.

Menomonee Falls, WI • Sacramento, CA • Nashville, TN
800.782.8850 • 262.781.8850 • www.jax.com



SPECIALTY LUBRICANTS