

JAX PROOFER CHAIN OIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JAX PROOFER CHAIN OIL es un aceite especialmente formulado para requisitos de lubricación en ambientes de alta humedad. Este lubricante contiene una combinación efectiva de agentes antidesgaste, supresores realzados de herrumbre y polímeros mejoradores de viscosidad para proveer ventajas sobresalientes de actuación por sobre aceites blancos normales. Ha sido formulado para proveer una alta actuación en cadenas sumergidas en agua o expuestas en zonas húmedas, entregando ventajas impermeables.



LUBRICACIÓN

JAX PROOFER CHAIN OIL provee una película lubricante superior para todas las ruedas de acarreadores ("perros de arrastre") y cadenas en general, dentro de los procesos productivos de alimentos, así como también para las uniones de cadenas, rodamientos y piñones de transmisiones, reduciendo fallas por desgaste en componentes de la cadenas transportadoras. La clave de la actuación antidesgaste de **JAX PROOFER CHAIN OIL** es la incorporación de aditivos que permiten su funcionamiento a lo largo del tiempo, además de poseer las características de un aceite grado alimenticio con altas prestaciones mecánicas y excelente estabilidad químico-térmica.

CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE HERRUMBRE

El compuesto contra la herrumbre grado alimenticio y los supresores de corrosión de **JAX PROOFER CHAIN OIL** le proveen alta resistencia al desplazamiento por agua, además de los aditivos especiales para reducir riesgos de herrumbre ante el contacto con la humedad. También se puede utilizar en cadenas de hornos, donde la condensación no afectará los componentes de las cadenas. Reemplazando sus aceites blancos con **JAX PROOFER CHAIN OIL**, usted extenderá notoriamente la vida e intervalos de lubricación de sus cadenas transportadoras, además de las costosas mantenciones a su equipo procesador.

PERFORMANCE DE ESCURRIMIENTO (GOTEO)

JAX PROOFER CHAIN OIL incorpora un polímero sintético para impedir que el aceite gotee en contra de la gravedad y en ubicaciones de difícil acceso, como en alturas. También posee características de excelente comportamiento en bajas temperaturas.

TECNOLOGÍA MICRONOX

JAX PROOFER CHAIN OIL contiene los beneficios antibacteriales de la tecnología Micronox, que provee protección preservante para el producto e impide la formación de colonias como salmonella, scherichia coli y otros.

Características de su funcionamiento

- ✓-Sobresaliente protección antidesgaste.
- ✓-Reúne requisitos de la FDA como aceite grado alimenticio.
- ✓-Excelentes características antigoteo.
- ✓-Protección realzada contra herrumbre y corrosión, principalmente en ambientes mojados y de alta humedad.
- ✓-Propiedades superiores de limpieza en cadenas.
- ✓-Alta estabilidad térmica en bajas temperaturas.
- ✓-Posee tecnología Micronox ®

Beneficios en sus aplicaciones

- ✓-Extiende vida útil de cadenas y sus componentes.
- ✓-Reduce los tiempos muertos por fallas de desgaste originadas por contaminación en las piezas.
- ✓-El estatus de grado alimenticio reduce preocupaciones por riesgos sobre los productos finales.
- ✓-Elimina componentes oxidados.



America's Finest Industrial Lubricants

Propiedades típicas	PROOFER CHAIN OIL	Método
Viscosidad @40°C	106cSt	ASTMD445
Viscosidad @100°C	11,3cSt	ASTMD445
Índice de Viscosidad	92	ASTMD2270
Viscosidad grado ISO	100	ASTMD2422
Viscosidad grado SAE	30	SAEJ300
Libras por galón	7.35 (3.785 litros)	ASTMD1298
Gravedad específica	0.8822	ASTMD1298
Punto de congelamiento	-22°C	ASTMD97
Punto de Inflamación	226°C	ASTMD92
Punto de fuego	242°C	ASTMD92
Corrosión de cobre	1a	ASTMD4048
Método A – Agua destilada	Aprobado	ASTMD665
Método B – Agua salada sintética	Aprobado	ASTMD665
Características espumantes, secuencia I/II/III	0/0/0	ASTMD892
Prueba 4 bolas, cicatriz de desgaste	0.45mm	ASTMD4172
Clasificación AGMA	3	
Color	Agua blanca	
Tecnología Micronox ®	Si	
Registro NSF	017518/H1	

